


FILTEC®+
BSW

Ø et pas nominal Conversion métrique	x d	D : long. de base du taraudage mm	CODIFICATION 129 : Filtec+ 131 : Filtec+vert	H : Nb de spires à l'état libre Tol. -0,25	G : Ø à l'état libre mini - maxi mm	A : Perçage		Taraudage	
						Ø foret mm	Tolérances mini - maxi mm	B : Ø ext. mini mm	C : Ø sur flancs mini - maxi mm
1/4-20 6,350 x 1,270	1 d	6,4	129 22 0100 20	3,40	7,9 8,2	6,7	6,63 6,78	7,84	7,163 7,236
	1,5 d	9,5	129 22 0100 30	5,80					
	2 d	12,7	129 22 0100 40	8,10					
	2,5 d	15,9	129 22 0100 50	10,50					
5-16-18 7,938 x 1,411	1 d	7,9	129 22 0150 20	4,10	9,7 10,1	8,5	8,33 8,48	9,59	8,839 8,920
	1,5 d	11,9	129 22 0150 30	6,70					
	2 d	15,9	129 22 0150 40	9,40					
	2,5 d	19,8	129 22 0150 50	12,00					
3/8-16 9,525 x 1,588	1 d	9,5	129 23 0200 20	4,50	11,5 11,9	10,1	9,91 10,11	11,39	10,541 10,630
	1,5 d	14,3	129 23 0200 30	7,30					
	2 d	19,1	129 23 0200 40	10,20					
	2,5 d	23,8	129 23 0200 50	13,00					
7/16-14 11,113 x 1,814	1 d	11,1	129 23 0250 20	4,65	13,35 13,8	11,7	11,51 11,76	13,24	12,276 12,372
	1,5 d	16,7	129 23 0250 30	7,65					
	2 d	22,2	129 23 0250 40	10,50					
	2,5 d	27,8	129 23 0250 50	13,45					
1/2-12 12,700 x 2,117	1 d	12,7	129 24 0300 20	4,40	15,3 15,7	13,2	13,08 13,34	15,17	14,054 14,161
	1,5 d	19,1	129 24 0300 30	7,35					
	2 d	25,4	129 24 0300 40	10,15					
	2,5 d	31,8	129 24 0300 50	13,05					
9/16-12 14,290 x 2,117	1 d	14,3	129 24 0350 20	5,20	16,9 17,3	14,7	14,68 14,94	16,76	15,641 15,751
	1,5 d	21,5	129 24 0350 30	8,45					
	2 d	28,6	129 24 0350 40	11,65					
	2,5 d	35,7	129 24 0350 50	14,85					
5/8-11 15,876 x 2,309	1 d	15,9	129 24 0400 20	5,45	18,7 19,1	16,6	16,59 16,84	18,57	17,353 17,470
	1,5 d	23,8	129 24 0400 30	8,75					
	2 d	31,8	129 24 0400 40	12,00					
	2,5 d	39,7	129 24 0400 50	15,45					
3/4-10 19,051 x 2,540	1 d	19,1	129 25 0450 20	6,05	22,2 22,6	20	19,84 20,09	22,02	20,678 20,805
	1,5 d	28,6	129 25 0450 30	9,65					
	2 d	38,1	129 25 0450 40	13,30					
	2,5 d	47,6	129 25 0450 50	16,95					
7/8-9 22,226 x 2,822	1 d	22,2	129 25 0500 20	6,45	25,7 26,2	23	23,01 23,27	25,52	24,033 24,171
	1,5 d	33,3	129 25 0500 30	10,20					
	2 d	44,5	129 25 0500 40	14,05					
	2,5 d	55,6	129 25 0500 50	17,90					
1"-8 25,400 x 3,175	1 d	25,4	129 25 0550 20	6,55	29,3 29,8	26,5	26,19 26,52	29,10	27,435 27,582
	1,5 d	38,1	129 25 0550 30	10,30					
	2 d	50,8	129 25 0550 40	14,20					
	2,5 d	63,5	129 25 0550 50	18,05					