


FILTEC®+
METRIQUE

Ø et pas nominal	x d	D : long. de base du taraudage	CODIFICATION 127 : Filtec+ 125 : Filtec+vert 104 : Lockfil+	H : Nombre de spires à l'état libre Tolérance -0,25	G : Ø à l'état libre mini - maxi	A : Perçage		Taraudage	
						Ø foret	Tolérances mini maxi	B : Ø ext. mini	C : Ø sur flancs
M 20 x 2,50	0,75 d	15,00	127 20 06 15 00	4,55	23,35 23,75	20,75	20,541 + 0,355	23,248	21,624 + 0,154
	1 d	20,00	127 20 06 20 00	6,40					
	1,25 d	25,00	127 20 06 25 00	8,10					
	1,5 d	30,00	127 20 06 30 00	10,15					
	2 d	40,00	127 20 06 40 00	13,90					
M 22 x 1,50	0,5 d	11,00	127 22 03 11 00	5,75	25,00 25,50	22,50	22,324 + 0,236	23,948	23,274 + 0,125
	0,75 d	16,50	127 22 03 16 50	9,05					
	1 d	22,00	127 22 03 22 00	12,30					
	1,25 d	27,50	127 22 03 27 50	15,55					
	1,5 d	33,00	127 22 03 33 00	19,00					
M 22 x 2,00	0,75 d	16,50	127 22 05 16 50	6,70	25,00 25,50	22,50	22,433 + 0,300	24,598	23,299 + 0,145
	1 d	22,00	127 22 05 22 00	9,15					
	1,25 d	27,50	127 22 05 27 50	11,55					
	1,5 d	33,00	127 22 05 33 00	14,30					
	2 d	44,00	127 22 05 44 00	19,35					
M 22 x 2,50	0,75 d	16,50	127 22 06 16 50	5,15	25,40 25,80	22,75	22,541 + 0,355	25,248	23,624 + 0,154
	1 d	22,00	127 22 06 22 00	7,10					
	1,25 d	27,50	127 22 06 27 50	9,10					
	1,5 d	33,00	127 22 06 33 00	11,25					
	2 d	44,00	127 22 06 44 00	15,50					
M 24 x 1,50	0,5 d	12,00	127 24 03 12 00	6,35	27,00 27,50	24,50	24,325 + 0,236	25,948	24,974 + 0,135
	0,75 d	18,00	127 24 03 18 00	10,05					
	1 d	24,00	127 24 03 24 00	13,65					
	1,25 d	30,00	127 24 03 30 00	17,15					
	1,5 d	36,00	127 24 03 36 00	20,95					
M 24 x 3,00	0,75 d	18,00	127 24 07 18 00	4,55	28,30 28,80	24,75	24,649 + 0,400	27,897	25,948 + 0,187
	1 d	24,00	127 24 07 24 00	6,25					
	1,25 d	30,00	127 24 07 30 00	8,15					
	1,5 d	36,00	127 24 07 36 00	10,10					
	2 d	48,00	127 24 07 48 00	14,15					
M 26 x 1,50	0,5 d	13,00	127 26 03 13 00	6,80	29,50 30,00	26,50	26,325 + 0,236	27,948	26,974 + 0,135
	0,75 d	19,50	127 26 03 19 50	10,80					
	1 d	26,00	127 26 03 26 00	14,70					
	1,25 d	32,50	127 26 03 32 50	18,45					
	1,5 d	39,00	127 26 03 39 00	22,70					